# ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НА ДВУХ ПОЛОЗЬЯХ

02.103.91.Q



## Описание

Спроектирован как универсальное решение для широкого спектра задач по перемещению и хранению индустривальных грузов. При весе в 15 кг, он выдерживает динамическую нагрузку в 1000 кг и статическую — в 4000 кг, решая максимальное число задач в индустриальной логистике. Это идеальное решение для промышленых поставок сырья, материалов, ингридиентов и экспортных операций.

## Преимущества

- Оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач
- Возможность использования в стеллажных системах
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Переработка лома силами производителя

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Внешние размеры (мм)** | 1200x1000x150 | **Картинка для ТУРБО** | 9065 |
| **Код номенклатуры IPlast** | 18797 | **Цвет** | серый |
| **Вес (кг)** | 15,0 | **Кол-во на паллете (шт)** | 23 |
| **Кол-во в еврофуре (шт)** | 506 | **Материал** | PP |
| **Статическая нагрузка (кг)** | 3000 | **Динамическая нагрузка (кг)** | 800/700 |
| **Стеллажная нагрузка (кг)** | не нормируется | **Вид поддона** | перфорированный |

**ООО ГК "ИНТЕР"**

420044, Республика Татарстан,
г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36

8-800-700-81-07
(звонок бесплатный)

| | |
|---|---|
| **Кол-во полозьев** | 2 |